

PRĘTY PÓŁOKRĄGŁE ZE STALI OKRĘTOWEJ

- Pręty półokrągłe ze stali okrętowej

Materiał dostępny w gatunkach okrętowych: GRADE A, B, D, jak również ze stali o wyższych parametrach jakościowych: A32/AH32, A36/AH36, D36/DH36, E32/DH32, E36/EH36, F32/FH32-F36/FH36.

Dostawy ze świadectwem 3.1 wg EN 101204:2005 lub z odbiorami towarzystw klasyfikujących 3.2 : LR, BV, ABS, GL-DNV, RINA, RMRS.

Pręty dostarczane są w stanie surowym jak również ze specjalnie przygotowaną powierzchnią w procesie śrutowania oraz zabezpieczone gruntem czasowej ochrony antykorozyjnej.

Parametry techniczne:

Rozmiary: [diameter x height]	Weight per meter [kg/meter]	Długość handlowa [m]:	Ilość szt. w paczce	Ilość MT w paczce
60x30 mm.	11,00	Standard length 12 m	20	2,460
76x38 mm.	17,74	Standard length 12 m	14	2,974
100x25 mm.	14,50	Standard length 12 m	21	3,654
100x50 mm.	30,80	Standard length 6m	14	2,588
127x25 mm.	18,00	Standard length 12 m	14	3,024

