

- **Włókno stalowe** ukształtowane ze stali niskowęglowej, ciągniętej na zimno.

Zakres wymiarowy:

Typ włókna	Średnica mm	Długość mm	Wytrzymałość na zerwanie
HE 1,0/50	1	50	Rm= 1150- N/mm ²
HE 0,75/52	0,75	52	Rm= 1150 N/mm ²
HE 0,8/50	0,8	50	Rm= 1200 N/mm ²
HE 0,8/60	0,8	60	Rm= 1150 N/mm ²
HE 0,6/32	0,6	32	Rm= 1150 N/mm ²

Pakowanie: kartony po 20-25 kg, woreczki, big-bagi 1000kg

Norma wykonania: EN 14889-1:2006

Dysponujemy deklaracją własności użytkowych oraz deklaracją zgodności producenta. Wszystkie nasze włókna posiadają oznaczenie CE.

Oferujemy doradztwo w doborze ilości i rodzaju włókna indywidualnie do każdego projektu.

Współpraca z wiodącymi producentami gwarantuje 100% powodzenia projektu.

- **Włókna syntetyczne**

Włókno polipropylenowe mikrozbrojeniowe do betonu i zapraw Belmix 12 mm, Belmix 18mm.

Pakowanie: woreczki 0,6 kg lub 0,9 kg, 1 karton ~30kg, 1 paleta ~340kg

Włókno polimerowe Polyex Mesh 54mm

Pakowanie: woreczki 1 kg, 1 karton=20kg, 1 paleta=240kg